

LISTINO PREZZI - NOVEMBRE 1952
 (Campagna di vendita 1953)

MACCHINE DA FIENAGIONE E RACCOLTO "LAVERDA"

FALCIATRICI

a bagno d'olio completo - cuscinetti a sfere ed a rulli - taglio destro o sinistro - attacco per buoi o cavalli - accessori d'uso.

Mod. G.43 - ingranaggi in ghisa:

- N° 5 - con barra normale da mt. 1.52	L.	160.500.=
- " 4 - " " " " " " 1.37	"	156.000.=
- " 3 - " " " " " " 1.22	"	149.000.=
- " 2 - " " " " " " 1.07	"	146.000.=

Mod. 48/A - ingranaggi in acciaio fresati e temperati:

- N° 5 - con barra normale da mt. 1.52	"	172.500.=
- " 4 - " " " " " " 1.37	"	168.000.=
- " 3 - " " " " " " 1.22	"	161.000.=
- " 2 - " " " " " " 1.07	"	158.000.=

Mod. "Alpina" - ingranaggi in acciaio fresati e temperati - ruote in acciaio o ruote con cerchio a canale per applicazione dei pneumatici - attacco per un cavallo.

- N° 2 - con barra normale da mt. 1.07	"	146.000.=
- " 1 - " " " " " " 0.92	"	144.500.=

FALCIATRICE MOTORIZZATA Mod. MT/47 - completa di motore - barra normale da mt. 1.52 - attacco con stanghe per un cavallo - ruote gommate

" 305.000.=

Aumento per:

- barra fitta o semifitta da mt. 1.52	"	4.900.=
- " " " " " " 1.37	"	4.100.=
- " " " " " " 1.22	"	3.600.=
- " " " " " " 1.07 o 0.92	"	2.900.=
- ruote complete di gomme 5.00x21 (falc. N° 5 e 4) in luogo di quelle in ghisa	"	43.000.=
- ruote con cerchio a canale - senza gomme - in luogo di quelle in ghisa per falciatrice N° 5 e 4	"	3.800.=
- ruote complete di gomme 4.50x19 (falciatrice N° 2 e 3) in luogo di quelle in ghisa	..	"	37.000.=
- ruote con cerchio a canale - senza gomme - in luogo di quelle in ghisa per falciatrice N° 2 e 3	"	3.500.=
- ruote complete di gomme 3.50x19 per falciatrice "Alpina" in luogo di quelle in acciaio	"	"	25.000.=

./.

Apparecchi a mieterre

- per falciatrice N° 5 - da mt. 1.52	L.	13.300.=
- " " " 4 - " " 1.37	"	12.500.=
- " " " 3 - " " 1.22	"	12.100.=
- " " " 1-2- " " 1.07 o 0.92	"	11.200.=

Applicazioni ed accessori

- ruote complete di gomme 5.00x21 (falciatrice N°4 e 5) - la coppia	"	55.600.=
- ruote complete di gomme 4.50x19 (falciatrice N°2 e 3) - la coppia	"	46.600.=
- ruote complete di gomme 3.50x19 (falciatrice "Alpina") - la coppia	"	36.500.=
- ruote con cerchi canale - senza gomme (falciatrice N° 4 e 5) - la coppia	"	16.500.=
- ruote con cerchi canale - senza gomme (falciatrice N° 2 e 3) - la coppia	"	15.000.=
- ruote con cerchi canale - senza gomme (falciatrice "Alpina") - la coppia	"	11.500.=
- forchiglia tipo "Puglia" (stanghe) - in più	"	8.600.=
- avantreno tipo universale per falciatrici, fornito con la macchina, in più	"	19.000.=
- avantreno universale per falciatrice completo di timoncino anteriore escluso quello posteriore ..	"	22.000.=
- terza ruota di sostegno al timone con molla ammortizzatrice e bulloni di fissaggio	"	7.400.=
- freno a nastro per falciatrice mod.G.43 e 48/A .	"	4.600.=

R A S T R E L L I automatici a traino animale:

Mod. a dente tondo con o senza riccio

- tipo LT 1 a 26 denti + 2 lat. - largh. mt.2.10 "	"	76.200.=
- " LT 2 " 30 " + 2 " - " " 2.10 "	"	78.600.=
- " LT 2.5 " 28 " + 2 " - " " 2.25 "	"	79.100.=
- " LT 3 " 30 " + 2 " - " " 2.40 "	"	82.300.=

Mod. a dente piatto (sagomato)

- tipo LP 1 a 26 denti + 2 lat. - largh. mt.2.10 "	"	80.200.=
- " LP 2 " 30 " + 2 " - " " 2.10 "	"	83.400.=
- " LP 2.5 " 28 " + 2 " - " " 2.25 "	"	84.500.=
- " LP 3 " 30 " + 2 " - " " 2.40 "	"	89.800.=
- " LP 4 " 36 " + 2 " - " " 2.40 "	"	94.500.=

R A S T R E L L I N A

- tipo LT 44 a 44 denti tondi con riccio più 2 laterali - piastre guidadenti - larghezza mt. 2.40 "	"	85.000.=
---	---	----------

V O L T A F I E N O

- mod. VF 6 BO a 6 forche - con trasmissione ingranaggi in bagno d'olio	"	118.000.=
- mod. VF 5 BO a 5 forche - con trasmissione ingranaggi in bagno d'olio	"	110.000.=

./.

R A N G H I N A T O R I

- mod. RS 5 BO - semplice - attacco per un cavallo
- ingranaggi in bagno d'olio - denti smontabili -
larghezza di lavoro mt. 1.90 L. 162.000.=
- mod. RV 6 - combinato - a un cavallo - larghezza
di lavoro mt. 1.50 come ranghinatore e mt. 1.85
come voltafieno " 176.000.=
- mod. RS 8 (Argentina) - con ruote in acciaio -
larghezza di lavoro mt. 2.40 - attacco per due
cavalli o per trattore (a richiesta) " 250.000.=
- ranghinatore c.s. su ruote gommate " 305.000.=

A richiesta:

- timone con bilancia e bilancini per attacco di
due cavalli, in luogo delle stanghe (ranghinato-
ri) " 3.700.=
- puntale sulle stanghe per trasformazione in timo-
ne per buoi (rastrelli - ranghinatori - voltafie-
no) " 1.800.=

MIETITRICI - LEGATRICI

complete di tele ed accessori d'uso - attacco per ca-
valli, buoi o trattore a scelta - lubrificazione Téca
lemit :

- mod. ML 5B - su ruote gommate - barra da mt. 1.52 " 397.000.=
- " ML 6 - " " " " " " 1.82 " 595.000.=
- 19 - " ML 6 - " " " " " " 1.82
completa di trasmissione a cardano e di catene a
rulli di precisione con ruote dentate in acciaio " 660.000.=
- 14 - mod. ML 7T - per trattore - su ruote gommate -
con trasmissione a cardano - barra da mt. 2.10 -
rulli delle tele e biella montati su cuscinetti
a sfere - ingranaggi in bagno d'olio e semi ba-
gno d'olio " 820.000.=
- mod. ML 8T - c.s. - con barra da mt. 2.40 " 835.000.=

Applicazioni ed accessori:

- avantreno tipo "Puglia" per ML 6 - completo di
forchiglie - fornito con la macchina " 43.500.=
- avantreno tipo "Puglia" per ML 6 - completo delle
sole forchiglie per attacco a tre cavalli " 48.300.=

N.B. - Per tutte le mietilegatrici, una delle ruote
di trasporto va impiegata anche come ruota ester-
na di campo con la macchina in lavoro.

M O T O F A L C I A T R I C E

- con barra normale, fitta o
semifitta da mt. 1.37 - completa di motore da cav.
5/7 - montata su ruote gommate - completa degli
accessori d'uso e 4 lame " 474.000.=
- Apparecchio a mietere per detta " 20.300.=

12 bene spendibile come mod. 502
su ruote gommate *60.000.=*
395.000

MACCHINE PORTATE E SEMIPORTATE DA TRATTRICI PER FIEENAGIONE E RACCOLTO

- 1 - Falciatrice portata laterale marca FAL/50 e FAL 25/R per trattrici Fiat modd. 600 e 25/R a ruote - barra normale da mt. 1.52 - con 4 lame ed accessori d'uso - completa di guaina di protezione per la barra L. 162.000.= b. normale di u. 1
f. 160500.-
- 2 - Falciatrice portata posteriore marca FAP 51 e FAP 25/C per trattrici Fiat modd. 601 e 25/C a cingoli - barra normale da mt. 1.52 - con 4 lame ed accessori d'uso - completa di guaina di protezione per la barra " 158.000.=
- 3 - Falciatrice portata laterale marca FAL/35-40 R per trattrice OM mod. 35-40 R - barra normale da mt. 1.82 - con 4 lame ed accessori d'uso - completa di guaina di protezione per la barra " 168.000.=
- Falciatrice c.s. con barra fitta o semifitta da mt. 1.52 " 166.900.=
- Falciatrice portata laterale marca REN/30 per trattrice "Renault" a ruote - barra normale da mt. 1.52 - con 4 lame ed accessori d'uso - completa di guaina di protezione per la barra " 152.000.=
- Falciatrice portata laterale marca H/28 per trattore "Hanomag" R.28 - barra normale da mt. 1.52 - con 4 lame ed accessori d'uso - completa di guaina di protezione per la barra " 167.000.=

4 N.B. - Non vengono costruite barre fitte o semifitte da mt. 1.82.

Aumento per: la fornitura della barra fitta o semifitta in sostituzione della normale (come nelle falciatrici comuni) " 4.900.=

- 5 - Apparecchio a mietere portato per falciatrice laterale marca FAL/50 e FAL/25 R - montata su trattrice modello 600 e 25/R - con ruota esterna gommata (pneumatico) e sparticampo a siluro " 28.000.=
- 6 - Apparecchio a mietere c.s. per falciatrice portata posteriore FAP/51 e FAP/25 C montata su trattrice modd. 601 e 25/C a cingoli " 29.000.= da 1.37 - f. 27200

- 7 FALCIATRICE "Laverda" SEMIPORTATA mod. FAL/5T con presa di forza per trattore - completa di dispositivo di sicurezza - facilmente adattabile a qualsiasi tipo di trattore - barra normale da mt. 1.52 - completa di 4 lame, accessori d'uso e guaina di protezione per la barra " 188.000.=
- Falciatrice c.s. con barra normale da mt. 1.82 " 192.000.=
- Falciatrice c.s. con barra fitta o semifitta da mt. 1.52" 192.900.=

8 RASTRELLO AUTOMATICO "Laverda" mod. RLT 38 per trattore - con agganciamento diretto e manovra a mezzo di corda a mano - montato su due ruote gommate - a 38 denti tondi - larghezza di lavoro mt. 2.40 - spaziatura tra i denti mm. 55 " 180.000.=