

DITTA PIETRO LAVERDA

BREGANZE
(VICENZA)

OFFICINA MECCANICA CON
FONDERIA PER LA CO-
STRUZIONE DI MACCHINE
AGRICOLE ED ENOLOGICHE

CASA FONDATA NEL 1873

Telegrammi: LAVERDA-Breganze
Telefono: 123
Spedizioni: STAZIONE THIENE

C. C. POSTALE N. 9/1933
C.C.I.A. VICENZA N. 25850

Breganze, 5 Novembre 1953

Spett.
FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI
Servizio Macchine Agricole

R O M A



LISTINO PREZZI - NOVEMBRE 1953
MACCHINE DA FIANAGIONE E RACCOLTO "LAVERDA"
(Campagna di vendita 1954)

- - - - -

FALCIATRICI

a bagno d'olio completo - cuscinetti a sfere ed a rulli
- taglio destro o sinistro - attacco per buoi o cavalli
- accessori d'uso:

Mod. G.43 - ingranaggi in ghisa:

- N° 5 - con barra normale da mt. 1.52.....L.	150'000.=
- " 4 - " " " " " 1.37....."	146'000.=
- " 3 - " " " " " 1.22....."	140'000.=
- " 2 - " " " " " 1.07....."	138'000.=

Mod. 48/A - ingranaggi in acciaio fresati e temperati:


- N° 5 - con barra normale da mt. 1.52....."	160'000.=
- " 4 - " " " " " 1.37....."	156'000.=
- " 3 - " " " " " 1.22....."	150'000.=
- " 2 - " " " " " 1.07....."	148'000.=
<i>n° 3 - b. scemifolla 1.37 (Tren'so)</i> →	156'600.=

Mod. "ALPINA" - ingranaggi in acciaio fresati e temperati - ruote in acciaio o ruote con cerchio a canale per applicazione dei pneumatici - attacco per un cavallo:

- N° 2 - con barra normale da mt. 1.07....."	137'000.=
- " 1 - " " " " " 0.92....."	136'000.=

Falciatrice motorizzata mod. MT/47 - completa di motore - barra normale da mt. 1.52 - attacco con stanghe per un cavallo - ruote gommate" 290'000.=

• / •



Aumento per:

- barra fitta o semifitta da mt. 1.52.....	£.	4'900.==
- " " " " " " 1.37.....	"	4'100.==
- " " " " " " 1.22.....	"	3'600.==
- " " " " " " 1.07 o 0.92.....	"	2'900.==
- ruote complete di gomme 5.00-21 (falciatrice n° 5 e 4) in luogo di quelle in ghisa.....	"	37'700.==
- ruote con cerchio canale - senza gomme - in luogo di quelle in ghisa per falciatrice n° 5 e 4.....	"	3'800.==
- ruote complete di gomme 4.50-19 (falciatrice n° 3 e 2) in luogo di quelle in ghisa.....	"	25'500.==
⊗ - ruote con cerchio canale - senza gomme - in luogo di quelle in ghisa per falciatrice n° 3 e 2.....	"	3'500.==
⊗ - ruote complete di gomme 3.50-19 - per falciatrice "Alpina" - in luogo di quelle in acciaio.....	"	18'100.==

APPARECCHI A MIETERE

- per falciatrice n° 5 da mt. 1.52.....	"	12'300.==
- " " " 4 " " 1.37.....	"	11'500.==
- " " " 3 " " 1.22.....	"	11'100.==
- " " " 1-2 " " 1.07 o 0.92.....	"	10'300.==

Applicazioni ed accessori:

- ruote complete di gomme 5.00-21 (falciatrice n° 5 e 4) - la coppia.....	"	49'200.==
- ruote complete di gomme 4.50-19 (falciatrice n° 3 e 2) - la coppia.....	"	36'500.==
- ruote complete di gomme 3.50-19 (falciatrice "Alpina" - la coppia.....	"	29'600.==
- ruote con cerchi canale - senza gomme - (falciatrice n° 5 e 4) - la coppia.....	"	15'500.==
- ruote con cerchi canale - senza gomme - (falciatrice n° 3 e 2-) - la coppia.....	"	14'500.==
- ruote con cerchi canale - senza gomme-(falciatrice "Alpina"-) - la coppia.....	"	11'500.==
- forchiglia tipo "Puglia" (stanghe) - in più.....	"	8'000.==
- avantreno tipo "Universale" per falciatrici - fornito con la macchina - in più.....	"	18'000.==
- avantreno tipo "Universale" per falciatrici - completo di timoncino anteriore - escluso quello posteriore.....	"	20'500.==
- terza ruota di sostegno al timone con molla ammortizzatrice e bulloni di fissaggio.....	"	7'000.==
- freno a nastro per falciatrici modd. G.43 e 48/A..	"	4'300.==

RASTRELLI automatici a traino animale:

Mod. a dente tondo con o senza riccio

- tipo LT 2	- a 30 denti + 2 lat.	- largh. mt. 2.10	...L.	72'500.
- " LT 2.5	- " 28 " + 2 " - "	" " 2.25	..."	73'500.
- " LT 3	- " 30 " + 2 " - "	" " 2.40	..."	75'500.

Mod. a dente piatto (sagomato)

- tipo LP 2	- a 30 denti + 2 lat.	- largh. " 2.10	..."	76'500.
- " LP 2.5	- " 28 " + 2 " - "	" " 2.25	..."	77'500.
- " LP 3	- " 30 " + 2 " - "	" " 2.40	..."	79'500.

VOLTAFIENO

- mod. VF 6 BO a 6 forche	- con trasmissione a ingranaggi in bagno d'olio....."	112'000.
- mod. VF 5 BO a 5 forche	- con trasmissione a ingranaggi in bagno d'olio....."	106'000.

RANGHINATORI

- mod. ES 5 BO - semplice	- attacco per un cavallo - ingranaggi in bagno d'olio - denti smontabili - ruotino posteriore gommato - larghezza di lavoro mt. 1.90....."	157'000.
- mod. RV 6 BO - combinato	- ad un cavallo - ingranaggi in bagno d'olio - denti smontabili - ruotini posteriori gommati - larghezza di lavoro mt. 1.50 come ranghinatore e mt. 1.85 come voltafieno....."	175'000.
- mod. RS 8	- ruotini posteriori gommati - denti smontabili - larghezza di lavoro mt. 2.40 - attacco per due cavalli o per trattore (a richiesta)....."	240'000.
- Ranghinatore c.s.	su ruote principali gommate....."	284'000.

A richiesta:

- timone con bilancia e bilancini	per attacco di due cavalli, in luogo delle stanghe (ranghinatori)....."	3'500.
- puntale sulle stanghe	per trasformazione in timone per buoi (rastrelli - ranghinatori - voltafieno)....."	1'600.

MISTITRICI-LEGATRICI - complete di tele ed accessori d'uso - attacco per cavalli, buoi o trattore (a scelta) - lubrificazione Técalemit:

- mod. ML 5 BR	- su ruote gommate - ruote regolabili in altezza - barra da mt. 1.52....."	391'000.
- mod. ML 6	- su ruote gommate - barra da mt. 1.82.."	565'000.
- mod. ML 6	- su ruote gommate - barra da mt. 1.82 - completa di trasmissione a cardano e di catene a rulli di precisione con ruote dentate in acciaio....."	630'000.

ML 5 B - con trasmissione a cardano 8. 441'000.

(segue Mietitrici-Legatrici)

- mod. ML 7T - per trattore - su ruote gommate - completa di trasmissione a cardano e trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio per la trazione normale diretta - barra da mt. 2.10 - rulli delle tele e biella montati su cuscinetti a sfere - ingranaggi in bagno d'olio e semi bagno di olio..... £. 815'000.=
- mod. ML 8T - c.s. - con barra da mt. 2.40..... " 830'000.=

Applicazioni ed accessori

- avantreno tipo "Puglia" per ML 6 - completo di forchiglie - fornito con la macchina..... " 43'000.=
- avantreno tipo "Puglia" per ML 6 - completo delle sole forchiglie per attacco a tre cavalli..... " 47'000.=

N.B. - Per tutte le mietilegatrici, una delle ruote di trasporto va impiegata anche come ruota esterna di campo con la macchina in lavoro.-
In caso di richiesta di personale della Ditta Laverda per il collaudo delle mietilegatrici, le spese relative vanno addebitate al costo.-

MACCHINE PORTATE E SEMI-PORTATE DA TRATTRICI PER FIENAGIONE E RACCOLTO

- FALCIATRICE portata laterale marca FAL 50 - FAL 25 R - FAL 25 RD e FAL 25 RDI per trattatrici FIAT a ruote modd. 600 - 25/R - 25/R Diesel e 25/R Diesel con sollevatore idraulico - barra normale da mt. 1.52 - con 4 lame ed accessori d'uso - completa di guaina di protezione per la barra..... £. 130'000.=
- FALCIATRICE portata posteriore marca FAP 51 - FAP 25 C e FAP 25 CD per trattatrici FIAT a cingoli modd. 601 25/C e 25/C Diesel - barra normale da mt. 1.52 - con 4 lame ed accessori d'uso - completa di guaina di protezione per la barra..... " 130'000.=
- FALCIATRICE portata laterale marca FAL 35-40 R per trattrici OM mod. 35-40 R - barra normale da mt. 1.82 - con 4 lame ed accessori d'uso - completa di guaina di protezione per la barra..... " 138'000.=
- FALCIATRICE c.s. con barra fitta o semifitta da mt. 1.52.. " 138'000.=

N.B. - Non vengono costruite barre fitte o semifitte da mt. 1.82.-

Fole a luce REN/30 - la RENAULT-1-b. normale da mt. 1.52 £. 115'000

(Segue Macchine portate e semiportate da trattrici)

<u>Aumento</u> per la fornitura della barra fitta o semifitta, in sostituzione della normale (come nelle falciatrici comuni).....£.	4'900.==
<u>APPARECCHIO A MIETERE</u> portato - con ruota esterna gommata (pneumatico) e sparticampo a siluro - per falciatrice portata laterale FAL 50 - FAL 25 R - FAL 25 RD e FAL 25 RDI montata su trattrici modd. 600 - 25/R - 25/R Diesel e 25/R Diesel con sollevatore idraulico.."	26'000.==
<u>APPARECCHIO A MIETERE</u> c.s. per falciatrice portata posteriore FAP 51 - FAP 25 C e FAP 25 CD montata su trattrici modd. 601 - 25/C e 25/C Diesel a cingoli....."	26'000.==
<u>FALCIATRICE "LAVERDA" SEMIPORTATA</u> mod. FAL/5T con presa di forza per trattore - completa di dispositivo di sicurezza - facilmente adattabile a qualsiasi tipo di trattore - barra normale da mt. 1.52 - <u>completa di 4 lame</u> , accessori d'uso e guaina di protezione per la barra....."	180'000.==
<u>FALCIATRICE</u> c.s. con barra normale da mt. 1.82....."	185'000.==
<u>FALCIATRICE</u> c.s. con barra fitta o semifitta da mt. 1.52.."	184'900.==
<u>RASTRELLO AUTOMATICO "LAVERDA"</u> mod. RLT/38 per trattore - con agganciamento diretto e manovra a mezzo di corda a mano - montato su due ruote gommate - a 38 denti tondi - larghezza di lavoro mt. 2.40 - spaziatura fra i denti m/m 55....."	166'000.==

RLT/48

11/2/2000
