LISTINO PREZZI - NOVEMBRE 1953 (Campagna di vendita 1954)

MACCHINE DA FIENAGIONE E RACCOLTO "LAVERDA"

FALCIATRICI

a bagno d'olio completo - cuscinetti a sfere ed a rulli - taglio destro o sinistro - attacco per buoi o ca valli - accessori d'uso:

valit = accessor a ass.							
Mod. G.43 - ingra	anaggi in ghi	sa:					
- N° 5	- con barra	normale da	mt. 1.52	L	. 150.000.=		
<u>_</u> " 4	_ 11	Π	" 1.37	!!	146.000.=		
_ " 3	_ 0 0	11 11	1.22	11	140.000.=		
- " 2		m I	1.07		138.000.=		
Mod. 48/A - ingr	anaggi in acc	iaio fresa	ati e temp	erati:			
- Nº 5	- con barra	normale da	mt. 1.52	11	160.000.=		
_ n 4		n (156.000.=		
_ 11 3	_ 11 11	11 1	" 1.22	11	150.000.=		
_ " 2	3 = " " " 2 = " " "	H 1	' " 1.07	11	148.000.=		
Mod. "Alpina" - ingranaggi in acciaio fresati e tempera-							
ti -	ruote in acc	ciaio o ruo	te con ce	rchio a			
cana	ale per applic	azione de:	i pneumati	ci - at-			
tacc	eo per un cava	allo:					
- Nº 2	- con barra	normale da	a mt. 1.07		137.000.=		
_ 11 1	1 _ 11 11	11/	" 0.92	!!	136.000.=		
TATAMENTAN NEOMO	DTCZZAMA IEGO	NEW / 17 0	ompleta di	motore			
FALCIATRICE MOTO	RIZZATA MOd.	MT/4/ - 60	ompreta di	o con			
- ba	arra normale	18 III 10 100	z = allacc	+0 "	290.000.=		
stan	nghe per un ca	avarro - <u>r</u>	do te gomma	00	25010001		
Aumento per:							
- barr	ca fitta o ser	nifitta da	mt. 1.52		4. 700.		
_ II.	- n - n	11	" 1.37				
_ "	н и д	ti ti	" 1.22		3.000.		
	• n n •				2.900.=		
- ruot	te complete di	i gomme 5.	00-21 (fal	ciatrice			
Nº 5	5 e 4) in luo,	go di quel	le in ghis	a	37.700.=		
- ruot	te con cerchi	o canale -	senza gon	me - in			
luog	go di quelle	in ghisa p	er falciat	rice N°5	- 000		
e 4					3.800.=		
- ruot	te complete d	i gomme 4.	50-19 (fa]	Lciatrice			
No 3	3 e 2) in luo	go di quel	le in ghis	sa	25.500.=		

- ruote con cerchio canale - senza gomme - in	
luogo di quelle in ghisa per falciatrice Nº	L. 3.500.=
3 e 2	п. 5.700
trice "Alpina" - in luogo di quelle in acciaio	18.100.=
Apparecchi a mietere	
	" 12.300.=
_ 11	" 11.500.=
7	" 11.100.=
_ " 1-2 " " 1.07 0 0.92	" 10.300.=
Applicazioni ed accessori:	
- ruote complete di gomme 5.00-21 (falciatrice Nº 5 e 4) - la coppia	" 49.200.=
- ruote complete di gomme 4.50-19 (falciatrice	
	36.500.=
- ruote complete di gomme 3.50-19 (falciatrice	. 00 600
"Alpina") - la coppia	" 29.600.=
trice N° 5 e 4) - la coppia	" 15.500.
- ruote con cerchi canale - senza gomme (falcia-	
trice Nº 3 e 2) - la coppia	14.500.
- ruote con cerchi canale - senza gomme (falcia-	H 11 500
trice "Alpina") - la coppia	11.500.:
- avantreno tipo "Universale" per falciatrici -	0.0000
	" 18.000.
- avantreno tipo "Universale" per falciatrice,	
completo di timoncino anteriore - escluso quel	" 20.500.
lo posteriore terza ruota di sostegno al timone, con molla	20.900.
ammortizzatrice e bulloni di fissaggio	7.000.
- freno a nastro per falciatrici modd. G. 43 e 48/A	4.300.
RASTRELLI automatici a traino animale:	
Mod. a dente tondo con o senza riccio	
- tino TT 2 - a 30 denti + 2 lat largh. mt. 2.10	72.500.
- " LT 2.5 - " 28 " + 2 " - " " 2.25 " LT 3 - " 30 " + 2 " - " " 2.40	73.500.
- " LT 3 - " 30 " + 2 " - " " 2.40	" 75.500.
Mod. a dente piatto (sagomato)	u 76 500
- tipo LP 2 - a 30 denti + 2 lat largh. mt. 2.10	77.500.
- " LP 2.5 - " 28 " + 2 " - " " 2.25 " LP 3 - " 30 " + 2 " - " " 2.40	" 79.500.
VOLTAFIENO	
- mod. VF 6 BO a 6 forche - con trasmissione a ingranag-	
gi in bagno d'olio	" 112.000.
- mod. VF 5 BO a 5 forche - con trasmissione a ingranag- gi in bagno d'olio	" 106,000
	./.

RANGHINATORI

Control of the Contro		
- mod. RS 5 BO - semplice - attacco per un cavallo - ingranaggi in bagno d'olio - denti smontabili - ruo tino posteriore gommato - larghezza di lavoro metri		155 000
1.90	L.	157.000.=
ranghinatore e mt. 1.85 come voltafieno		
tacco per due cavalli o per trattore (a richiesta) ranghinatore c.s su ruote principali gommate		240.000.= 284.000.=
A richiesta:		
- timone con bilancia e bilancini per attacco di due ca valli, in luogo delle stanghe (ranghinatori)	11	3.500.=
per buoi (rastrelli - raghinatori - voltafieno)	11	1.600.=
MIETITRICI - LEGATRICI		
complete di tele ed accessori d'uso - attacco per ca- valli, buoi o trattore (a scelta) - lubrificazione Técalemit:		
- mod. ML 5BR - su ruote gommate - ruote regolabili in	00	204 000
altezza - barra da mt. 1.52		391.000.= 565.000.=
- mod. ML 6 - su ruote gommate - barra da mt. 1.82 - com pleta di trasmissione a cardano e di catene a rulli di		
precisione con ruote dentate in acciaio		630.000.=
naggi in bagno d'olio per la trazione normale diretta - barra da mt. 2.10 - rulli delle tele e biella monta		
ti su cuscinetti a sfere - ingranaggi in bagno d'olio	11	815.000.=
e semi bagno d'olio		830.000.=
Applicazioni ed accessori: - avantreno tipo "Puglia" per ML 6 - completo di forchi		
glie - fornito con la macchina	11	43.000.=
- avantreno tipo "Puglia" per ML 6 - completo delle so- le forchiglie per attacco a tre cavalli	11	47.000.=
N.B Per tutte le mietilegatrici, una delle ruote di trasporto va impiegata anche come ruota esterna		
di campo con la macchina in lavoro.	./.	

MACCHINE PORTATE E SEMIPORTATE DA TRATTRICI PER FIENAGIONE E RACCOLTO

1177	CONTINE TORIALE E SEMITORIAL DA TRATITUO TER TERMOTORE		
a	Falciatrice portata laterale marca FAL 50 - FAL 25 R - FAL 25 RD e FAL 25 RDI per trattrici FIAT a ruote modd. 600 - 25/R - 25/R Diesel e 25/R Diesel con sollevatore idraulico - barra normale da mt. 1.52 - con 4 lame ed accessori d'uso - completa di guaina di protezione per la barra	Ĺ.	130.000.=
	zione per la barra	18	130.000.=
	Falciatrice portata laterale marca FAL 35/40 R per trattrice OM mod. 35/40 R - barra normale da mt. 1.82 - con 4 lame ed accessori d'uso - completa di guaina di protezione per la barra	10	138.000.= 138.000.=
	N.B Non vengono costruite barre fitte o semifitte da mt. 1.82		
	Aumento per: la fornitura della barra fitta o semifitta in sostituzione della normale (come nelle falciatrici comuni)	11	4.900.=
-	Apparecchio a mietere portato - con ruota esterna gomma ta (pneumatico) e sparticampo a siluro - per falciatri- ce portata laterale FAL 50 - FAL 25 R - FAL 25 RD e FAL 25 RDI montata su trattrici modd. 600 - 25/R - 25/R Die		
840	sel e 25/R Diesel con sollevatore idraulico		26.000.=
	trici modd. 601 - 25/C - 25/C Diesel a cingoli	11	26.000.=
-	Falciatrice "Laverda" semiportata mod. FAL/5T con presa di forza per trattore - completa di dispositivo di sicu rezza - facilmente adattabile - qualsiasi tipo di trattore - barra normale da mt. 1.52 - completa di 4 lame -		
_	accessori d'uso e guaina di protezione per la barra Falciatrice c.s. con barra normale da mt. 1.82 Falciatrice c.s. con barra fitta o semifitta da mt.1.52	11	180.000.= 185.000.= 184.900.=
-	Rastrello automatico "Laverda" mod. RLT/38 per trattore - con agganciamento diretto e manovra a mezzo di corda a mano - montato su due ruote gommate - a 38 denti ton-di - larghezza di lavoro mt. 2.40 - spaziatura fra i		
	denti mm. 55	11	166.000.=